

FlowGate03

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do systemowych rozwiązań dostępu do posesji dla służb ratunkowych. Działanie swoje opiera o karty RFID.

Duże wymiary czytnika i kontrastowe kolory a co za tym idzie, jego doskonała widoczność gwarantuje szybkie dotarcie ewentualnej pomocy.



Zasada działania

Urządzenie powinno zostać zainstalowane na słupku bramy, szlabanu i podłączone do instalacji otwierania bramy.

Wszystkie zainteresowane służby powinny być wyposażone w karty otwierające.

Warunkiem sprawnego działania jest systemowe rozwiązanie problemu, tj. skoordynowanie działań polegających na udostępnieniu wszystkim służbom kart pasujących do jak największej liczby bram/szlabanów.

Przygotowanie urządzenia do pracy polega na zaprogramowaniu w nim kart.

Można tego dokonać ręcznie lub za pomocą komputera; wgrywając uprzednio przygotowaną bazę. Sposób komunikacji z urządzeniem oraz inne techniczne informacje może być udostępniony zainteresowanym Klientom.

Dane techniczne:

Ip	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Maksymalna pojemność	1000 kart	Karty RFID, większe pojemności na zamówienie.
2	Napięcie zasilania	12..24V/AC lub DC	Inne na zamówienie.
3	Pobór prądu	<30mA	
4	Sygnal wyjściowy	Styk 2A	Bezpotencjałowy; do wpięcia w wejście wyzwalające szlabanu.
5	Kolorystyka	Wg życzenia	Dotyczy wzoru i koloru na panelu czołowym
6	Wymiary zewnętrzne	176x125x55	Szerokość x Wysokość x Głębokość, inne wymiary na zamówienie